

Sulstof 526

Środek myjący służący do usuwania brudów nieorganicznych

Opis produktu:

Sulstof 526 to środek przeznaczony do usuwania związków nieorganicznych np. cementu, betonu i wapna z maszyn budowlanych. Dzięki zastosowaniu inhibitorów korozji nie niszczy czyszczonych powierzchni.

Sposób zastosowania:

- Koncentracja od 2% do 15%,
- Po umyciu dokładnie spłukać zimną wodą,
- Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C. Produkt nie odporny na niskie temperatury.

Bezpieczeństwo:

- wypala rany na skórze,
- nie wdychać oparów,
- szkodliwy w przypadku połknięcia,
- przechowywać w miejscu nie dostępnym dla dzieci,
- nakładać odzież ochronną,
- nie mieszać z innymi produktami,
- nie wlewać wody na produkt,
- nie dopuścić do zamarznięcia.

Informacje chemiczno - techniczne:

- opis produktu: bezbarwny płyn
- pH: <1,0
- atest PZH: HK/B/0813/02/99

Opakowanie: 25 l / 28,6 kg

Informacje zawarte w tym pliku prezentują zakres naszej wiedzy technicznej na temat produktu na dzień aktualizacji i są podane użytkownikowi w dobrej wierze. Korzystanie z informacji oraz warunki, w których produkt jest używany są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony. Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.